



Fiche technique

Torino Plafonnier et applique murale

2003.2374

TORINO CW800 LED5700-840 DID DALI



Puissance totale	50 W
Flux lumineux	5700 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc

Plafonnier et applique murale Torino rond, avec LED, puissance du système : 50 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 5700 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct-indirect, (82%/18%), opale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0283), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B
 $\varnothing = 800 \text{ mm}$, $H = 165 \text{ mm}$