





Fiche technique

Board 2 Réglette individuelle

2004.6696

BOARD2 SM m1500 LED4700-840 DIR WH ONF E3h



Puissance totale	36 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	4700 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	25
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L80 (B50) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	1.5 kg

Réglette individuelle Board 2 m1500, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 36 W, flux lumineux du luminaire 4700 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, boîtier en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec élément de secours, pour couplage de secours, avec auto-contrôle, complet avec ensemble de batteries, (durée de fonctionnement 3h),

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement 0 à +35 °C, L = 1430 mm, B = 51 mm, H = 73 mm