




## Fiche technique

### Tweak Office Lampadaire Tweak

2004.6963

TWEAK2 S2U1950 LED12200-840 SR 01FSEDI CH



<b>Puissance totale</b>	84 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	12200 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	12
<b>UGR C90 4H/8H</b>	12
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	SensoDim®
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	argent
<b>Poids</b>	20.971 kg

Lampadaire Tweak Office tête double, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 84 W, puissance standby 1 W, flux lumineux du luminaire 12200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, 27%/73%, commun réglable et connectable, sans commande, tête d'éclairage pivotant sur 2x90°, boîtier en aluminium moulé sous pression, argent, VAG E 1, thermolaqué, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 2 appareillages intégrés, SensoDim®, avec capteur de lumière/mouvements, pied en U, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0309), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (103 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C,  
 L = 651 mm, B = 535 mm, hauteur totale = 1950 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Tweak Office Lampadaire Tweak

2004.6963

TWEAK2 S2U1950 LED12200-840 SR 01FSEDI CH



**2004.4914**

Module de communication

Module de communication ALONEatWORK pour lampadaire Tweak