



## Produktdatenblatt

### Ikonik LED Pollerleuchte

1021.5899

S.4114W.14 BLR890 RND LED1173-930 GYA ONF



<b>Systemleistung</b>	37.4 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1173 lm
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >90
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 (B20) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	aluminiumgrau
<b>Gewicht</b>	12 kilogramm

Pollerleuchte Ikonik LED S.4114W.14 mit LED (Light Emitting Diode)  
 Systemleistung: 37.4 W, Leuchtenlichtstrom 1173 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, rotations-symmetrischstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) klar, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP65, Glühdrahtprüfung 750 °C, Schlagfestigkeit: IK 06  
 Ø = 200 mm, Höhe über Boden = 890 mm