



## Produktdatenblatt

### Solo Slim LED Decken- und Wandanbauleuchte

1021.7189

114W195L2JC



<b>Systemleistung</b>	31 W	<p>Decken- und Wandanbauleuchte Solo Slim LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 31 W, Leuchtenlichtstrom 3600 lm, Ra &gt;80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0282), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07  <math>\varnothing = 530 \text{ mm}</math>, H = 81 mm</p>
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3600 lm	
<b>Schutzart</b>	IP40	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21.6	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21.6	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Finish</b>	weiss	
<b>Gewicht</b>	4.8 kilogramm	