



Produktdatenblatt

Rea Anbau-Downlight

2000.6223

REA DL CM152-165 LED1570-940 BK ONF



Systemleistung	20 W
Leuchtenlichtstrom	1570 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 90
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20
Finish	schwarz
Gewicht	1.897 kilogramm

Anbau-Downlight Rea mit LED, Systemleistung: 20 W, Leuchtenlichtstrom 1570 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 01 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 Ø = 152 mm, H = 165 mm