



## Produktdatenblatt

### Mimik Wegleuchte

2001.2894

MIMIK PL653 RCT130 LED745-830 ACM ONF



<b>Systemleistung</b>	11 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	745 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 60'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Finish</b>	anthrazit metallic
<b>Gewicht</b>	2 kilogramm

Wegleuchte Mimik mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 11 W, Leuchtenlichtstrom 745 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 60'000 h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, anthrazit metallic, Diffusor aus Glas transparent,

Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08  
B = 130 mm, T = 130 mm, Höhe über Boden = 653 mm