



Produktdatenblatt

Lightpad Office Stehleuchte

2002.8329

LGTPD2 CCSUX LED14400-830 WH 2IF1315 SEDI EU



| | |
|---------------------------|------------------|
| Systemleistung | 134 W |
| Leuchtenlichtstrom | 14400 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| CRI | Ra > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 13 |
| UGR C90 4H/8H | 10 |
| Lichtstromerhalt | L90 50'000 h |
| Lichtsteuerung | SensoDim® |
| Schutzart | IP20 |
| Finish | weiss |
| Gewicht | 22.925 kilogramm |

Stehleuchte Lightpad Office für Zweiertisch seitlich weit, mit LED, Systemleistung: 134 W, Standby Leistung 2 x 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 14400 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, mit 2 Bedienelementen erhöht, aus Aluminium, Leuchtenfarbe weiss, 2 Betriebsgeräte integriert, SensoDim®, mit 2 Licht-/Bewegungssensoren, Netzanschlussleitung 3m mit IEC 7/7 Euro-Schutzkontaktstecker, Fuss U-Form XL, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0313), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C Bedienelement unterkant 1315 mm, Abmessung je Leuchtenkopf L = 776 mm, B = 895 mm, H = 19 mm, totale Höhe = 2000 mm