



Produktdatenblatt

Bul 24 Wandanbauleuchte

2003.2751

S.6550W.14 WM RND240x170 LED414-830 VISR GYA ONF



Systemleistung	13.5 W
Leuchtenlichtstrom	414 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 80
Lichtstromerhalt	L80 70'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP54
Finish	aluminiumgrau
Gewicht	2.807 kilogramm

Wandanbauleuchte Bul 24 S.6550W.14 rund, mit Schute, mit LED, Systemleistung: 13.5 W, Leuchtenlichtstrom 414 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 70'000 h, 230 V, Gehäuse und Abdeckring aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, Diffusor aus Glas sandgestrahlt, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 960 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 Ø = 240 mm, H = 170 mm