



Produktdatenblatt

Vario 110 Stromschienen-Strahler

2003.3955

VARIO 110 LED2700-927 36 SR PULSE DALI



Systemleistung	24 W
Leuchtenlichtstrom	2700 lm
Farbtemperatur	2700 K
CRI	Ra > 90
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	silber
Gewicht	1 kilogramm

Stromschienen-Strahler Vario 110 Global Trac Pulse, mit LED, Systemleistung: 24 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2700 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 2700 K, warmweiss, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, silber, ähnlich RAL 9006, mittelstrahlend, (M) Medium, 36°,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und der EPREL-Eintragungsnummer: 864052 drehbar 350°, schwenkbar 90°