



Produktdatenblatt

Tweak Essential Office Stehleuchte

2004.7062

TWEAK2 ESS S1U1950 LED9400-840 WH IF1CSEDI CH



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 68 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 9400 lm |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| UGR C0 4H/8H | 11 |
| UGR C90 4H/8H | 11 |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h |
| Lichtsteuerung | SensoDim® |
| Schutzart | IP20 |
| Finish | weiss |
| Gewicht | 18.811 kilogramm |

Stehleuchte Tweak Essential Office Einzelkopf stirnseitig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 68 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 9400 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, 19%/81%, gemeinsam dimm- und schaltbar, mit Bedienelement (1-Kanal) am Standrohr, Leuchtenkopf 2x90° drehbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, thermolackiert, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, mit Schnittstelle am Leuchtenfuss, 1 Betriebsgerät integriert, SensoDim®, mit Licht-/Bewegungssensor, Fuss U-Form, Netzanschlussleitung 2m mit Stecker,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 734 mm, B = 215 mm, totale Höhe = 1950 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Tweak Essential Office Stehleuchte

2004.7062

TWEAK2 ESS S1U1950 LED9400-840 WH IF1CSEDI CH



2004.4914
Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodul ALONEatWORK für Stehleuchten Tweak

