




Produktdatenblatt

Splash Essential Feuchtraum-Wannenleuchte

2005.0388

SPLASH ESS 1580 LED6800-840 WB ONF PLGM3



Systemleistung	53 W
Leuchtenlichtstrom	6800 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	25
UGR C90 4H/8H	23
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP66
Finish	hellgrau
Gewicht	2.3 kilogramm

Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Essential für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED, Systemleistung: 53 W, Leuchtenlichtstrom 6800 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC) hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl, inkl. 3-poligem IP66-Steckverbinder, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0316), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, für Umgebungstemperaturen -25 bis +40 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 753010
 L = 1580 mm, B = 95 mm, H = 100 mm