



Produktdatenblatt

Geo 4 Office Deckeneinbauleuchte

2006.9473

GEO4 CR1196x296 CLD LED3700-830 WH ONF



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 32 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 3700 lm |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| UGR C0 4H/8H | 20 |
| UGR C90 4H/8H | 19 |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h |
| Lichtsteuerung | ON/OFF |
| Schutzart | IP20 / IP40 |
| Finish | weiss |

Deckeneinbauleuchte Geo 4 Office L2, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom 3700 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direktstrahlend, einteiliger Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, mit Diffusor, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
L = 1196 mm, B = 296 mm, ET = 85 mm