



## Vorläufiges Produkt-Datenblatt

### Beam Office Uplight

2011.1098

BEAM 410 LED7500-927 NB BK CAS

Lieferbar ab 22.04.2024



<b>Systemleistung</b>	65 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	7500 lm
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>CRI</b>	Ra > 90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	Casambi
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	schwarz eloxiert
<b>Gewicht</b>	4.495 kilogramm

Uplight Beam Office mit LED, Systemleistung: 65 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 7500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, 2700 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, indirektstrahlend, engstrahlend, mit Taster am Gehäuse, aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, eloxiert, 1 Betriebsgerät integriert, Casambi, dimmbar 0-100 %, Netzanschlussleitung 2m mit Stecker,

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 100 mm, totale Höhe = 410 mm