


## Scheda prodotto

### Vario 110 FOOD Proiettore a binario

1022.2007

VARIO 110 LED2000-840MEA 36 SR PRO ONF



<b>Potenza del sistema</b>	35 W
<b>Flusso luminoso</b>	2000 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 82
<b>UGR C0 4H/8H</b>	11
<b>UGR C90 4H/8H</b>	11
<b>Durata media di vita</b>	L90 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	argento
<b>Peso</b>	1.431 kg

Proiettore a binario Vario 110 FOOD con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED, potenza del sistema: 35 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2000 lm, indice di resa cromatica IRC > 82, Meat, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in alluminio pressofuso, alloggiamento del riflettore in alluminio pressofuso, argento, simile a RAL 9006, emissione a fascio medio, (M) Medium, 36°,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, girevole 350°, orientabile 90°