



## Scheda prodotto

### Purelite D Office Plafoniera da incasso

1022.3722

PURLTDC CR1226x110 LED2400-840 DALI CLD



<b>Potenza del sistema</b>	22 W
<b>Flusso luminoso</b>	2400 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	18
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Durata media di vita</b>	L80 75'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	incolore naturale anodizzato

Plafoniera da incasso Purelite D Office con LED, potenza del sistema: 22 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2400 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 75'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, con cornice, diffusore in materia plastica ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm