



Scheda prodotto

Echo 172 LED Downlight da incasso

1023.4163

24.5ML1JC.00



Potenza del sistema	19 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	2000 lm
Grado di protezione	IP20 / IP44
Indice di resa cromatica	IRC >90
UGR C0 4H/8H	17.5
UGR C90 4H/8H	17.6
Durata media di vita	L90 (B50) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	bianco

Downlight da incasso Echo 172 LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 19 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2000 lm, potenza standby 0.4 W, IRC >90, 4000 K, SDCM 3, bianco neutrale, L90 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, con riflettore argento, (M) Medium, emissione a fascio medio, 70 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08
 $\varnothing = 191 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 172 \text{ mm}$, $ET = 130 \text{ mm}$