



## Scheda prodotto

### Level Office Piantana

2001.8968

LEVEL L1F1900 LED5900-840-21 WH 0IF SEDID CH



<b>Potenza del sistema</b>	40 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	5900 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	15
<b>UGR C90 4H/8H</b>	14
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	SensoDimDigital®
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	16.358 kg

Piantana Level Office bianco, testa singola a sinistra, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 40 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5900 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, ( 21%/79% ), senza elemento di comando, testata della lampada ruotabile di 350°, telaio in alluminio, RAL 9016, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, SensoDimDigital®, con rilevatore luce diurna e movimento, base con forma intera, 3m cavo d'alimentazione con spina,


classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,  
L = 650 mm, B = 266 mm, altezza totale = 1900 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Level Office Piantana

2001.8968

LEVEL L1F1900 LED5900-840-21 WH 01F SEDID CH



**2002.5778**

Modulo di comunicazione

Modulo di comunicazione ALONEatWORK per piantana Level

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm