



## Scheda prodotto

### Rea Downlight a plafone

2002.3242

REA DL CM120-130 LED1700-940 65 WH ONF



<b>Potenza del sistema</b>	19 W
<b>Flusso luminoso</b>	1700 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.6 kg

Downlight a plafone Rea con LED, potenza del sistema: 19 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1700 lm, indice di resa cromatica IRC > 90, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L70 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, bianco, emissione a fascio largo, 65°, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 01 questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E Ø = 120 mm, H = 130 mm