



Scheda prodotto

Vario 110 Proiettore a binario

2003.1931

VARIO 110 LED4100-827 60 WH PRO ONF



Potenza del sistema	35 W
Flusso luminoso	4100 lm
Tc	2700 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	21
UGR C90 4H/8H	19
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	1.732 kg

Proiettore a binario Vario 110 con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED, potenza del sistema: 35 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4100 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 2700 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 2, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in alluminio pressofuso, alloggiamento del riflettore in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, (F) Flood, 60°,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 864630

Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, girevole 350°, orientabile 90°