



Scheda prodotto

Lightpad Tunable Office Piantana

2003.2088

LGTPD2 S2TX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW EU



Potenza del sistema	142 W
Flusso luminoso	14400 lm
Tunable White	2700 -
Tc	6500 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	17
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	SensoDim® + ALONE at WORK®
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	11.657 kg

Piantana Lightpad Tunable Office per scrivanie da due, lateralmente, con LED, potenza del sistema: 142 W, potenza standby 2 W, flusso luminoso dell'apparecchio 14400 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 2700 - 6500 K, Tunable White, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 50'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, con 2 elementi di comando, in alluminio, bianco, 4 reattori integrati, SensoDim® + ALONE at WORK®, con 2 rilevatori luce diurna e movimento, 3m cavo d'alimentazione con spina europea IEC 7/7, base a forma di T XL, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0313), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C
bordo inferiore del elemento di comando 1072 mm, L = 776 mm, B = 625 mm, altezza totale = 2000 mm