



Scheda prodotto

Vario 110 Proiettore a binario

2003.9268

VARIO 110 LED3200-830 36 SR PRO ONF



Potenza del sistema	28 W
Flusso luminoso	3200 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	13
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP20
Finish	argento
Peso	1.41 kg

Proiettore a binario Vario 110 con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED, potenza del sistema: 28 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3200 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in alluminio pressofuso, alloggiamento del riflettore in alluminio pressofuso, argento, simile a RAL 9006, emissione a fascio medio, (M) Medium, 36°,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D e numero di registrazione EPREL: 864034

Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, girevole 350°, orientabile 90°