



Scheda prodotto

Tweak Essential Office Piantana

2004.7064

TWEAK2 ESS S1U1950 LED9400-840 WH 0IFSEDI CH



Potenza del sistema	68 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	9400 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	11.1
UGR C90 4H/8H	11.3
Durata media di vita	L80 (B50) 50'000h
Regolazione	SensoDim®
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco

Piantana Tweak Essential Office testa singola frontale, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 68 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 9400 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, 19%/81%, dimmerabile e commutabile insieme, senza elemento di comando, testata della lampada ruotabile di 2x90°, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco, RAL 9016, termolaccato, ottica microprismatica CLD (Controlled Luminance Diffuser), con interfaccia alla base dell'apparecchio, 1 reattore integrato, SensoDim®, con rilevatore luce diurna e movimento, base a forma di U, 3m cavo d'alimentazione con spina,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
L = 734 mm, B = 215 mm, altezza totale = 1950 mm