



## Scheda prodotto

### Army Apparecchio industriale

2007.5193

ARNY 769x637 LED60000-840 NB WH PC DALI



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Potenza del sistema</b>  | 400 W         |
| <b>Flusso luminoso</b>      | 60000 lm      |
| <b>Tc</b>                   | 4000 K        |
| <b>IRC</b>                  | IRC > 80      |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>         | 21            |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>        | 22            |
| <b>Durata media di vita</b> | L85 100'000 h |
| <b>Regolazione</b>          | DALI2         |
| <b>Grado di protezione</b>  | IP65          |
| <b>Finish</b>               | bianco        |
| <b>Peso</b>                 | 14.2 kg       |

Apparecchio industriale Army con 8 campi LED, per montaggio a parete/plafone e a sospensione, con LED, potenza del sistema: 400 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 60000 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L85 100'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, corrente nominale: 1.74 A, emissione della luce diretta, emissione a fascio stretto, 4 reattori integrati, DALI2, corpo in alluminio pressofuso, bianco, RAL 9016, copertura in PC, 1.5m cavo d'alimentazione con connettore IP66 a 5 poli compresi nella fornitura  
 per temperature estreme  
 Accessori di montaggio da ordinare separatamente

Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0293), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 08, prova del filo incandescente 850 °C, per temperature ambiente - 20 a +55 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C e numero di registrazione EPREL: 940237

L = 769 mm, B = 637 mm, H = 65 mm