



Produktdatenblatt

Gym 2 Hallenanbauleuchte

1000.9303

GYM2 CM1549x620 LED20850-840 WH BP DALI



Systemleistung	200 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	20850 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	21
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	23 kilogramm

Hallenanbauleuchte Gym 2 4-flammig, für Decken- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 200 W, Standby Leistung 1.2 W, Leuchtenlichtstrom 20850 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, raumstrahlend, beide mittlere Lampen auf L1 verdrahtet äussere Lampen auf L2 verdraht, 4 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016, mit Lamellenraster mit Verstärkungsstäben weiss, Stirnteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzleitungen, speziell geeignet für Turnhallen und Mehrzweckhallen

Für die Pendelmontage Zubehör separat bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit: IK 07, ballwurfsicher, Einsatztemperaturbereich -15 bis +40 °C, L = 1549 mm, B = 620 mm, H = 100 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Gym 2 Hallenanbauleuchte

1000.9303

GYM2 CM1549x620 LED20850-840 WH BP DALI



1000.9429
Drahtseilabhängung

Drahtseilabhängung Gym 2 aus Stahl
(Verpackung: 2 Stück)

ballwurfsicher, Belastbarkeit max. 45 kg
Ø = 2 mm, L = 3000 mm



1000.9421
Aufhängungshaken

Aufhängungshaken Gym 2
Schaukelhaken aus Stahl, verzinkt, M5x20

ballwurfsicher