



Produktdatenblatt

Gym 2 Hallenanbauleuchte

1000.9309

GYM2 CM1549x481 LED15650-840 WH BP DALI



Systemleistung	150 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	15650 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	21
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	18.6 kilogramm

Hallenanbauleuchte Gym 2 3-flammig, für Decken- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 150 W, Standby Leistung 0.9 W, Leuchtenlichtstrom 15650 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, raumstrahlend, mittlere Lampe auf L1, äussere Lampen auf L2 verdrahtet, 3 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016, mit Lamellenraster mit Verstärkungsstäben weiss, Stirnteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzleitungen, speziell geeignet für Turnhallen und Mehrzweckhallen

Für die Pendelmontage Zubehör separat bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit: IK 07, ballwurfsicher, Einsatztemperaturbereich -15 bis +50 °C, L = 1549 mm, B = 481 mm, H = 100 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Gym 2 Hallenanbauleuchte

1000.9309

GYM2 CM1549x481 LED15650-840 WH BP DALI



1000.9429
Drahtseilabhängung

Drahtseilabhängung Gym 2 aus Stahl
(Verpackung: 2 Stück)

ballwurfsicher, Belastbarkeit max. 45 kg
Ø = 2 mm, L = 3000 mm



1000.9421
Aufhängungshaken

Aufhängungshaken Gym 2
Schaukelhaken aus Stahl, verzinkt, M5x20

ballwurfsicher