



Fiche technique

Viva Downlight encastré

1001.6978

VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH DALI



Puissance totale	10 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	1070 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	27
UGR C90 4H/8H	27
Durée de vie	L70 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20 / IP44
Finish	blanc
Poids	0.84 kg

Downlight encastré Viva avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 10 W, flux lumineux du luminaire 1070 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, rayonnement extensif, 105 °, appareillage inclus, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08
 Ø = 175 mm, DAø = 155 mm, ET = 75 mm

Fiche technique: Accessoires

Viva Downlight encastré

1001.6978

VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH DALI



1001.6973

Boîtier d'encastrement

Boîtier d'encastrement B.Box pour béton brut, en acier, zingué sendzimir, rond,
ø ouverture = 157 mm, EL = 315 mm, EB = 315 mm, ET = 120 mm,