




Scheda prodotto

Dime Office Apparecchio a plafone

1002.0645

DIME CM1158x366 LED4600-840 WH DALI



Potenza del sistema	43 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	4600 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	19
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco
Peso	10.809 kg

Apparecchio a plafone Dime Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 43 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4600 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 2, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta, cassone in metallo, bianco, RAL 9016, 1 reattore integrato, DALI, adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento DC), Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0274), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (95 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 06
 L = 1158 mm, B = 366 mm, H = 36 mm