




## Produktdatenblatt

### Dime Office Pendelleuchte

1002.0799

DIME PEN630x630-1525 LED4600-840 DIR WH DALI



<b>Systemleistung</b>	43 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4600 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	7.234 kilogramm

Pendelleuchte Dime LED mit LED (Light Emitting Diode)  
 Systemleistung: 43W, Leuchtenlichtstrom 4600lm, 4000K, neutralweiss, Ra >80, UGR <19, MacAdam 2, 230V, direktstrahlend, Gehäuse aus Metall, weiss pulverbeschichtet, mit Square Optics-Linsentechnologie aus lichtbeständigem PMMA, halogenfreie Platine und halogenfreie interne Verdrahtung, elektronisches Betriebsgerät integriert, regulierbar digital DALI, geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich), stufenlos einstellbare Stahlseilaufhängung  
 Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0301), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (97 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06  
 L = 630 mm, B = 630 mm, H = 25 mm, p = 1525 mm