



Scheda prodotto

Matrix Mini LED Proiettore a binario

1002.8712

MATRIX MIN LED1000-830 38 WH PRO ONF



Potenza del sistema	11 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	1000 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	IRC >82
Durata media di vita	L80 (B50) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	bianco/nero
Peso	1 kg

Proiettore a binario Matrix Mini LED con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 11 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1000 lm, IRC >82, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco/nero, emissione a fascio medio, (M) Medium, 38 °, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2018

Questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie.

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, Ø = 96 mm, L = 110 mm, A = 150 mm, girevole 360 °, orientabile 180 °.