



Fiche technique

Matrix PAL+ Projecteur pour rails

1002.9602

MATRIX PAL LED2500-965PAL 40 WH CTRL DMX



Puissance totale	36 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	6500 K
Flux lumineux	2500 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	IRC >90
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Durée de vie	L70 (B50) 50'000h
Régulation	réglable digital DMX
Finish	blanc
Poids	1.9 kg

Projecteur pour rails Matrix PAL+ avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Control, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 36 W, flux lumineux du luminaire 2500 lm, IRC >90, 2500 - 6500 K, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, réglable digital DMX, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, (F) Flood, 40 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C,
 Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, pivotant 360 °, orientable 45 °