



Scheda prodotto

Item Office Apparecchio a plafone

1004.6157

ITEM CM1560x182 LED3000-840 WH DALI



Potenza del sistema	26 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3000 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	20
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	10.617 kg

Apparecchio a plafone Item Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 26 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3000 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta, telaio singolo in alluminio, bianco, RAL 9016, con diffusore, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0276), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (92 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C,
L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 60 mm