



## Fiche technique

### Level Office Suspension

1005.1514

LEVEL PEN1210-1500 LED9200-840 DID SR DALI



<b>Puissance totale</b>	72 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	9200 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Durée de vie</b>	L70 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	argent
<b>Poids</b>	6.908 kg

Suspension Level Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 72 W, flux lumineux du luminaire 9200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, cadre en aluminium, argent, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 2 appareillages intégrés, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C,

L = 1210 mm, B = 222 mm, H = 42 mm, p = 1500 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Level Office Suspension

1005.1514

LEVEL PEN1210-1500 LED9200-840 DID SR DALI



**1005.3085**

Suspension à câble d'acier

Suspension à câble d'acier LEVEL, avec serre-câble pour arrêt automatique et dispositif d'instruction, ajustable

charge max. 20 kg  
Ø = 12 mm, L = 1500 mm