



Produktdatenblatt

Splash LED Feuchtraum-Wannenleuchte

1005.3389

810.AB.50JA.0



Systemleistung	49 W	Feuchtraum-Wannenleuchte Splash LED für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 49 W, Leuchtenlichtstrom 5850 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), dunkelgrau und Abdeckung aus Polymethylmethacryl (PMMA), transparent, mit Verschlüssen aus Kunststoff, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0291), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (96 lm/W)
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	5850 lm	
Schutzart	IP66	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	25.4	
UGR C90 4H/8H	20.6	
Lichtstromerhalt	L90 (B50) 50'000h	
Lichtsteuerung	ON/OFF	
Finish	dunkelgrau	Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06, Einsatztemperaturbereich -20°C bis +40°C, L = 1572 mm, B = 95 mm, H = 100 mm
Gewicht	3.3 kilogramm	