




## Produktdatenblatt

### Splash T16 Feuchtraum-Wannenleuchte

1005.3480

SPLASH T16 1272 FL1x28/54W WB PC ONF



<b>Systemleistung</b>	31 W
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Finish</b>	hellgrau
<b>Gewicht</b>	2.2 kilogramm

Feuchtraum-Wannenleuchte Splash T16 für Decken-, Wand- und Pendelmontage, 1 für Leuchtstofflampe, 28/54, FDH T5 (T16), G5, 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, Detec Multiwatt, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC), hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), transparent, mit Verschlüssen aus Edelstahl, Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Aussenbereichen (siehe Montageanleitung)

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich -20 bis +40 °C, L = 1272 mm, B = 95 mm, H = 100 mm,