



## Produktdatenblatt

### Geo 2 Office Deckenanbauleuchte

1005.4374

GEO2 CM600x600 LED3050-840 WH DALI



<b>Systemleistung</b>	37 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3050 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	4.447 kilogramm

Deckenanbauleuchte Geo 2 Office 3-flammig, mit LED, Systemleistung: 37 W, Leuchtenlichtstrom 3050 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L70 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, pulverbeschichtet, Spiegelraster aus Aluminium hochglanz hochreflektierend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 960 °C, Schlagfestigkeit: IK 07  
Modul 600, L = 600 mm, B = 600 mm, H = 57 mm