



## Fiche technique

### Flow Plafonnier et applique murale

1005.8421

FLOW LNG CW1500x54 FL1x35/49W39 WH DALI



<b>Puissance totale</b>	39 W
<b>Puissance</b>	1 x 35/49 W
<b>Source lumineuse</b>	lampe fluorescente
<b>Douille</b>	G5
<b>ILCOS (ZVEI)</b>	FDH T5 (T16)
<b>Degré de protection</b>	IP44
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	2.94 kg

Plafonnier et applique murale Flow pour 1 lampe fluorescente 35/49W FDH (T16) avec douille G5, 230V, rayonnement direct, support en aluminium anodisé naturel, réglette précâblée avec ICT-Instant Contact Technology clips-contacts, peint par pulvérisation blanc, diffuseur satiné en matière synthétique, câblage interne de la lampe sans halogène, ballast électronique Detec Multiwatt intégré, réglable digital DALI.

Modul Minergie® Luminaires:  
Luminaires Regent certifiés avec 'Modul Minergie® Luminaires'. Ces luminaires se distinguent par une excellente combinaison d'efficacité d'énergie et de qualité technique.

classe de protection I, IP44  
L = 1500 mm, B = 54 mm, H = 80 mm