



## Produktdatenblatt

### Flow Decken- und Wandanbauleuchte

1005.8421

FLOW LNG CW1500x54 FL1x35/49W39 WH DALI



<b>Systemleistung</b>	39 W
<b>Leistung</b>	1 x 35/49 W
<b>Lichtquelle</b>	Leuchtstofflampe
<b>Fassung</b>	G5
<b>ILCOS (ZVEI)</b>	FDH T5 (T16)
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	2.94 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Flow für 1 Leuchtstofflampe 35/49W FDH (T16) mit Fassung G5, 230V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium farblos eloxiert, vorverdrahtete Lichtleiste mit ICT-Instant Contact Technology Schneidekontakt-Clips, weiss pulverbeschichtet, Kunststoffdiffusor satiniert, interne Leuchtenverdrahtung halogenfrei, elektronisches Vorschaltgerät Detec Multiwatt integriert, regulierbar digital DALI.

Minergie® Modul Leuchten:  
Zertifizierte Regent 'Minergie® Modul Leuchten'. Diese Leuchten zeichnen sich durch eine Kombination von hoher Energieeffizienz und guten lichttechnischen Eigenschaften aus.

Schutzklasse I, IP44  
L = 1500 mm, B = 54 mm, H = 80 mm