




Scheda prodotto

Flow Apparecchio a parete/plafone

1005.8421

FLOW LNG CW1500x54 FL1x35/49W39 WH DALI



Potenza del sistema	39 W
Potenza	1 x 35/49 W
Sorgenti luminose	lampadina fluorescente
Portalampada	G5
ILCOS (ZVEI)	FDH T5 (T16)
Grado di protezione	IP44
Regolazione	DALI
Finish	bianco
Peso	2.94 kg

Apparecchio a parete/plafone Flow per 1 lampadina fluorescente 35/49W FDH (T16) con portalampada G5, 230V, emissione della luce diretta, supporto in alluminio anodizzato, apparecchio lineare precablato con ICT-Instant Contact Technology clips contatti ad incisione, verniciato a polvere bianco, diffusore satinato in materia sintetica, cablaggio interno della lampada senza alogenuri, reattore elettronico Detec Multiwatt integrato, regolabile digitale DALI.

Minergie® Modul App. per l'illuminazione:
Apparecchi Regent certificati 'Minergie® Modul App. per l'illuminazione'. Questi apparecchi d'illuminazione sono caratterizzati dalla combinazione di alto rendimento energetico e buone caratteristiche fotometriche.

classe di protezione I, IP44
L = 1500 mm, B = 54 mm, H = 80 mm