



Fiche technique

Flow LED Plafonnier et applique murale

1005.8496

84W01L1532JC0



Puissance totale	24 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	2450 lm
Degré de protection	IP44
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20.1
UGR C90 4H/8H	17.9
Durée de vie	L80 (B10) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	2.794 kg

Plafonnier et applique murale Flow LED HPE (High Performance Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 24 W, flux lumineux du luminaire 2450 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, support en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blend blanc, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0275), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (90 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07
 L = 1490 mm, B = 54 mm, H = 80 mm