


Produktdatenblatt

Multi SAVE Rettungszeichenleuchte

1008.9720

MULTI SAVE RCT WM ELOX-SR 0P CBS



Systemleistung	4.1 W	Rettungszeichenleuchte Multi SAVE ohne Piktogramm, für Wandanbaumontage, mit LED (Light Emitting Diode) Systemleistung: 4.1 W, 230 V, 1 Betriebsgerät integriert, Notbetrieb über Zentralbatterie, aus Aluminium, silber eloxiert, Piktogramm separat bestellen
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Schutzart	IP40	
Finish	silber eloxiert	
Gewicht	1.05 kilogramm	
		Schutzklasse I, IP40 Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m B = 321 mm, H = 168 mm, T = 88 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Multi SAVE Rettungszeichenleuchte

1008.9720

MULTI SAVE RCT WM ELOX-SR 0P CBS




1008.9718
Abdeckplatte

Abdeckplatte Multi SAVE Form: rechteckig, silberfarbig
B = 300 mm, H = 151,6 mm



1008.9715
Piktogramm

Piktogramm Multi SAVE Form: rechteckig, Pfeil unten,
Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m
B = 300 mm, H = 151,6 mm



1008.9719
Abdeckplatte

Abdeckplatte Multi SAVE Form: rechteckig, aus Kunststoff,
B = 300 mm, H = 151,6 mm




1008.9717
Piktogramm

Piktogramm Multi SAVE Form: rechteckig, Pfeil rechts,
Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m
B = 300 mm, H = 151,6 mm,



1008.9716
Piktogramm

Piktogramm Multi SAVE Form: rechteckig, Pfeil links,
Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m
B = 300 mm, H = 151,6 mm



1022.8830
Leuchenschutzgitter

Leuchenschutzgitter Multi SAVE verzinkt
Ballenschutzkorb
zu Wandleuchte CLICK / CLINK (MULTI-SAVE 15 m)
L = 400 mm, H = 200 mm, T = 105 mm