



Produktdatenblatt

Micoreef LED Pollerleuchte

1018.2100

S.5330W.14 BLR125 RND LED253-930 GYA ONF



Systemleistung	11 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	253 lm
Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Lichtstromerhalt	L70 (B20) 50'000h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Finish	aluminiumgrau
Gewicht	0.968 kilogramm

Pollerleuchte Micoreef LED S.5330W.14 180°, mit LED (Light Emitting Diode) Systemleistung: 11 W, Leuchtenlichtstrom 253 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, asymmetrischstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) matt, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP65, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10
 Ø = 130 mm, Höhe über Boden = 125 mm