



Scheda prodotto

Moai Apparecchio bollard

1018.2454

S.6160W.14 BLR1150 RCT LED1375-930 GYA ONF



Potenza del sistema	34.4 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	1375 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP65
Finish	alluminio grigiastro
Peso	12.025 kg

Apparecchio bollard Moai S.6160W.14 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 34.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1375 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, copro luce in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, 1 reattore integrato, ON/OFF,


classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 06
B = 180 mm, T = 180 mm, altezza da terra = 1150 mm

Scheda prodotto: Accessori

Moai Apparecchio bollard


1018.2454

S.6160W.14 BLR1150 RCT LED1375-930 GYA ONF



1018.2462
Schermo lamellare

Schermo lamellare Moai S.6169 nero



1018.2072
Flangia per incasso

Flangia per incasso Cubiks alluminio grigiastro
Ø = 180 mm,



2003.8750
Scaricatore sovratensione

Scaricatore sovratensione S.2498 230-277 V, tensione massima di scarica 10kV, compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in classe di Isolamento classe I

classe di protezione I, grado di protezione IP67



2003.8928
Connettore a 4 vie

Connettore a 4 vie Control SI S.5506 nero,
grado di protezione IP68

2007.2084
Gateway

Gateway Control SI

IP20

L = 58.5 mm, B = 32.5 mm, H = 15 mm

2007.2085
Gateway

Gateway Control SI

IP67

L = 175.5 mm, B = 86.5 mm, H = 43 mm