




## Scheda prodotto

### Iseo LED Faretto direzionale da incasso

1021.1712

ISEO DS CR75 LED670-930 38 SR



<b>Potenza del sistema</b>	12 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	670 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Durata media di vita</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Finish</b>	argento
<b>Peso</b>	0.3 kg

Faretto direzionale da incasso Iseo LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 12 W, flusso luminoso dell'apparecchio 670 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 2, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, in pressofusione d'alluminio, con cornice, argento, 38 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, con dimmer taglio a fine fase integrato,

classe di protezione II, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C, Ø = 90 mm, DAØ = 75 mm, ET = 76 mm, orientabile 2 x13.5 °