



Fiche technique

Skill Applique murale 1021.6030 S.6255N.14 WM SQR270x270 LED903-940 GYA ONF







230V







Puissance totale 18.3 W **Source lumineuse** LED (diode

électroluminescente)

Тс 4000 K Flux lumineux 903 lm Rendu des couleurs IRC >90 Durée de vie L70 50'000 h Régulation ON/OFF Degré de protection IP65

Finish aluminium gris **Poids** 2.979 kg

Applique murale Skill S.6255N.14 carré, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 18.3 W, flux lumineux du luminaire 903 lm, IRC >90, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, boîtier et anneau de couverture en aluminium moulé sous pression, aluminium gris, verre trempé opale dépoli à l'intérieur, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP65, résistance aux

chocs: IK 08

B = 270 mm, H = 270 mm



Fiche technique: Accessoires

Skill Applique murale 1021.6030

S.6255N.14 WM SQR270x270 LED903-940 GYA ONF



1021.2528

Boîter d'encastrement

Boîter d'encastrement Skill pour béton brut, en matière synthétique, avec

set de fixation

ø ouverture = 270x270 mm, EL = 290 mm, EB = 290 mm, ET = 80 mm



2003.8750

Limiteurs de surtension

Limiteurs de surtension S.2498 230-277 V, protection maximale contre

les surtensions 10kV,

compatible avec tous les appareils d'éclairage classés dans la classe de

protection électrique I

classe de protection I, degré de protection IP67

2007.2084 Gateway

Gateway Control SI

IP20

L = 58.5 mm, B = 32.5 mm, H = 15 mm

2007.2085 Gateway

Gateway Control SI

IP67

L = 175.5 mm, B = 86.5 mm, H = 43 mm