




Produktdatenblatt

Solo Slim Pendelleuchte

1021.6964

SOLO S PEN530-985 LED3300-840 DID SR DALI



Systemleistung	21 W	<p>Pendelleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 3300 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (61%/39%), Rahmen aus Aluminium, silber, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0318), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06 $\varnothing = 530 \text{ mm}$, $H = 70 \text{ mm}$, $p = 985 \text{ mm}$</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	3300 lm	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	17	
UGR C90 4H/8H	17	
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h	
Lichtsteuerung	DALI	
Schutzart	IP40	
Finish	silber	
Gewicht	6.392 kilogramm	

Produktdatenblatt: Zubehör

Solo Slim Pendelleuchte

1021.6964

SOLO S PEN530-985 LED3300-840 DID SR DALI



1000.3196
Montage-Set

Montage-Set Solo
L = 3000 mm

1021.6854
Leuchtenteil

Leuchtenteil Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung:
21 W, Leuchtenlichtstrom 0 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, L80
50'000 h, 230 V, Rahmen aus Aluminium, silber 1 Betriebsgerät
integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,
Ø = 530 mm,