




Produktdatenblatt

Solo Slim Pendelleuchte

1021.6973

SOLO S PEN980-985 LED8300-840 DID SR DALI



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 49 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 8300 lm |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| UGR C0 4H/8H | 16 |
| UGR C90 4H/8H | 16 |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Schutzart | IP40 |
| Finish | silber |
| Gewicht | 13.622 kilogramm |

Pendelleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 49 W, Leuchtenlichtstrom 8300 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (61%/39%), Rahmen aus Aluminium, silber, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0318), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06
 $\varnothing = 980 \text{ mm}$, $H = 78 \text{ mm}$, $p = 985 \text{ mm}$

Produktdatenblatt: Zubehör

Solo Slim Pendelleuchte

1021.6973

SOLO S PEN980-985 LED8300-840 DID SR DALI



1000.3196
Montage-Set

Montage-Set Solo
L = 3000 mm

1021.6863
Leuchtenteil

Leuchtenteil Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung:
49 W, Leuchtenlichtstrom 0 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, L80
50'000 h, 230 V, Rahmen aus Aluminium, silber 1 Betriebsgerät
integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,
Ø = 980 mm,