



## Scheda prodotto

### Solo Slim Office C-LED Apparecchio a plafone

1021.7105

114H296L2JC



<b>Potenza del sistema</b>	46 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	5800 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17.7
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17.6
<b>Durata media di vita</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Finish</b>	argento
<b>Peso</b>	8.078 kg

Ceiling mounted luminaire Solo Slim Office C-LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 46 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5800 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, telaio in alluminio, argento, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) diffusore micro-prismatico CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0282), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (96 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 07  
 Ø = 680 mm, H = 81 mm