

## Scheda prodotto


## Solo Slim Apparecchio a parete/plafone


SOLO S CW980 LED8600-840 DIR WH DALI























Potenza del sistema 56 W

Sorgenti luminose LED (diodo ad emissione

luminosa)

Tc 4000 K
Flusso luminoso 8600 lm
Indice di resa cromatica

UGR C0 4H/8H 21 UGR C90 4H/8H 21

Durata media di vita L80 50'000 h

RegolazioneDALIGrado di protezioneIP40FinishbiancoPeso15.326 kg

Apparecchio a parete/plafone Solo Slim con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 56 W, flusso luminoso dell'apparecchio 8600 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, telaio in alluminio, bianco, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale lucidato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0282), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (96 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 07  $\varnothing$  = 980 mm, H = 81 mm



## Scheda prodotto: Accessori

## Solo Slim Apparecchio a parete/plafone 1021.7150

SOLO S CW980 LED8600-840 DIR WH DALI



1008.1445 Set di cavi Solo Slim 5x0.75 mm², trasparente, 5 poli, Set di cavi L = 3200 mm



Set di cavi Solo Slim 3x0.75 mm², trasparente, 3 poli, L = 3200 mm



1000.3193 Set di montaggio

Set di montaggio Solo per montaggio a sospensione, cavo di sospensione a 3 punti L = 3000 mm



1000.3196 Set di montaggio

Set di montaggio Solo L = 3000 mm

1021.3814 Inserto elettrico Inserto elettrico Solo Slim LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 56 W, IRC >80, 4000 K, 230 V, 1 reattore integrato, DALI bianco

classe di protezione I, IP40 Ø = 950 mm