




Produktdatenblatt

Solo Slim Pendelleuchte

1021.7172

SOLO S PEN980-985 LED15600-840 DID WH DALI



Systemleistung	101 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	15600 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP40
Finish	weiss
Gewicht	13.626 kilogramm

Pendelleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 101 W, Leuchtenlichtstrom 15600 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (61%/39%), Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal satiniert, 2 Betriebsgeräte integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0318), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06
 $\varnothing = 980 \text{ mm}$, $H = 78 \text{ mm}$, $p = 985 \text{ mm}$

Produktdatenblatt: Zubehör

Solo Slim Pendelleuchte

1021.7172

SOLO S PEN980-985 LED15600-840 DID WH DALI



1000.3196
Montage-Set

Montage-Set Solo
L = 3000 mm

1021.6902
Leuchtenteil

Leuchtenteil Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung:
101 W, Leuchtenlichtstrom 0 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, L80
50'000 h, 230 V, Rahmen aus Aluminium, weiss 2 Betriebsgeräte
integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,
Ø = 980 mm,